

# TERRANO S/R 1180X48MM 4600LM 830 I CL. BÍLÝ 60D (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 577727                          |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 40                              |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 4600                            |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 3000                            |
| <b>Energetická třída:</b>             | G                               |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | I                               |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>            | 60                              |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | práškově lakovaný ocelový plech |
| <b>Materiál difuzoru:</b>             | PC                              |
| <b>Montážní verze:</b>                | na trať                         |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

# TERRANO S/R 1180X48MM 4600LM 830 I CL. BÍLÝ 60D (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                            |                                 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Index:                             | 577727               | Materiál optiky:           | PC                              |
| EAN:                               | 5905963577727        | Optika:                    | objektiv                        |
| Zdroj světla:                      | LED                  | Materiál karoserie:        | práškově lakovaný ocelový plech |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 40                   | Barva těla:                | bílý                            |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 48/1180/85                      |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4600                 | Stupeň těsnosti:           | IP20                            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 115                  | Montážní verze:            | na trať                         |
| Energetická třída:                 | G                    | Provozní teplota [°C]:     | od -10 do +35                   |
| Třída ochrany:                     | I                    | Nastavení úhlu sklonu [°]: | NE                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                 | Čistá hmotnost [kg]:       | 1.760                           |
| Index podání barev (Ra):           | >80                  | Typ kategorie:             | rastry                          |
| SDCM:                              | ≤ 3                  | Typ vyzařování:            | symetrický                      |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60                   | Záruka [roky]:             | 5                               |
| Materiál difuzoru:                 | PC                   | Certifikát CE:             | <a href="#">73/2023</a>         |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>    |
| Barva difuzoru:                    | průhledný            |                            |                                 |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 73/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl