

TERRANO S/R 1180X48MM 3500LM 840 I TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Index: | 577789 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 23 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3500 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 152 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Energetická třída: | G |
| Třída ochrany: | I |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Díky použití nejnovější generace modulů LED se nové lineární svítidlo Terrano S/R vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Svítidla Terrano S/R, vybavená zaostřovací čočkou, jsou vizuálně šetrná a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Montují se do systému trunking a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé. Verze o délce 630 mm umožňuje otáčení kolem své osy o 360° a otáčení světelného systému o 45°. Verze o délce 1180 mm umožňuje otáčení světelného systému o 45°.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na systém lišt rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje změnu uspořádání uživatelem i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými svorkami, které usnadňují zapojení, odpojení a přemístění svítidla a zároveň zajišťují, že svítidlo bezpečně drží v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Svítidlo Terrano S/R je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách a na chodbách.

TERRANO S/R 1180X48MM 3500LM 840 I TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 577789 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| EAN: | 5905963577789 | Barva těla: | bílý |
| Zdroj světla: | LED | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 48/1180/85 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 23 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3500 | Montážní verze: | do lišty |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 152 | Provozní teplota [°C]: | od -10 do +35 |
| Energetická třída: | G | Čistá hmotnost [kg]: | 1.760 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | svítidla a lineární systémy |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ vyzářování: | symetrický |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| SDCM: | 3 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| Přepětová ochrana [kV]:: | 2 | Záruka [roky]: | 5 |
| Materiál difuzoru: | PC | Certifikát CE: | 66/2025 |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice | Manuál: | Download PDF |
| Barva difuzoru: | průhledný | Kategorie použití: | osvětlení kanceláří |
| Materiál optiky: | PC | Plík LDT: | Download |
| Optika: | objektiv | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 16 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 66/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl