

TERRANO S 570X48MM 2650LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577147
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	18
Světelný tok svítidla [lm]*:	2650
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	147
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Úhel osvětlení [°]:	60

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojníc a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

TERRANO S 570X48MM 2650LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (18W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577147	Materiál optiky:	PC
EAN:	5905963577147	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	18	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/566/69
Světelný tok svítidla [lm]:	2650	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	147	Montážní verze:	do lišty
Energetická třída:	D	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	1.120
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
SDCM:	3	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Úhel osvětlení [°]:	60	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Typ vyzařování:	symetrický	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	Certifikát CE:	124/2025
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	průhledný	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Optika:	objektiv	Příloha LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 07 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 124/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl