

# TERRANO S 1140X48MM 5400LM 830 I KL. ČERNÁ 60D (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Index:                             | 577192 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 56     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 5400   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 97     |
| Energetická třída:                 | E      |
| Třída ochrany:                     | I      |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000   |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

# TERRANO S 1140X48MM 5400LM 830 I KL. ČERNÁ 60D (56W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |                      |                                      |                                 |
|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 577192               | <b>Optika:</b>                       | objektiv                        |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963577192        | <b>Materiál optiky:</b>              | PC                              |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul            | <b>Materiál karoserie:</b>           | práškově lakovaný ocelový plech |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 56                   | <b>Barva těla:</b>                   | černá                           |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 5400                 | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>       | 48/1117/69                      |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 97                   | <b>Stupeň těsnosti:</b>              | IP20                            |
| <b>Energetická třída:</b>                 | E                    | <b>Montážní verze:</b>               | na trať                         |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I                    | <b>Provozní teplota [°C]:</b>        | od -10 do +35                   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 3000                 | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>          | 1.760                           |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80                  | <b>Typ kategorie:</b>                | rastry                          |
| <b>SDCM:</b>                              | ≤ 3                  | <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>     | 156000                          |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 60                   | <b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>     | 98000                           |
| <b>Typ vyzařování:</b>                    | symetrický           | <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b> | 47000                           |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC                   | <b>Záruka [roky]:</b>                | 5                               |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | lentikulární matrice | <b>Certifikát CE:</b>                | <a href="#">303/2023</a>        |
| <b>Barva difuzoru:</b>                    | průhledný            | <b>Manuál:</b>                       | <a href="#">Download PDF</a>    |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 14 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 303/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl