

# TERRANO S 1140X48MM 3300LM 830 I KL. BÍLÝ 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577208
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Úhel osvětlení [°]:	60

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo Terrano S se díky použití nejnovější generace modulů LED vyznačuje energetickou účinností a vynikajícími technickými parametry. Světla Terrano S jsou vybavena zaostřovacími čočkami, které jsou šetrné k zraku a účinně snižují oslnění (UGR 12-19). Jsou namontovány v systému přípojnic a jsou k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílé a černé.

Verze DALI je k dispozici na vyžádání.

## APLIKACE

Montáž na kolejnicový systém rozšiřuje možnosti použití tohoto svítidla a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Svítidlo má adaptér vybavený mechanickými západkami, které usnadňují zapojování, odpojování a přemísťování svítidel a zároveň zajišťují bezpečné uchycení svítidla v liště. Svítidla spolu s vhodně zvolenými lištami a komponenty umožňují montáž na strop nebo na stěnu. Lampa Terrano S je ideální jako zdroj světla v kancelářích, obchodech, šatnách, na chodbách.

# TERRANO S 1140X48MM 3300LM 830 I KL. BÍLÝ 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577208	Optika:	objektiv
EAN:	5905963577208	Materiál optiky:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	48/1117/69
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	D	Montážní verze:	na trať
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Teplota barvy [K]:	3000	Čistá hmotnost [kg]:	1.760
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	rastry
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Úhel osvětlení [°]:	60	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Typ vyzařování:	symetrický	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Certifikát CE:	<a href="#">303/2023</a>
Barva difuzoru:	průhledný	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 14 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 303/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl