

ALTEZZO L 100 K 650LM 840 IP65 RAL7016 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 5 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 650 |
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | RAL7016 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 |
| Montážní verze: | povrchová montáž |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nástěnné svítidlo Altezzo L 100 K doplňuje celou řadu venkovního osvětlení řady Altezzo. Vyznačuje se klasickým, jednoduchým tvarem a dobrými světelnými a mechanickými parametry. Je k dispozici ve dvou barevných teplotách světla 3000 K a 4000 K.

APLIKACE

Svítidlo má vysokou vodotěsnost IP65 a odolnost proti nárazu IK08, což umožňuje jeho použití ve venkovním prostředí. Uplatní se jako osvětlení fasád a okolí budov. Spolu s dalšími výrobky řady Altezzo zajistí dobré, pro oči a bezpečnost šetrné osvětlení a designovou jednotnost na sídlištích, v parcích a zahradách.

ALTEZZO L 100 K 650LM 840 IP65 RAL7016 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 984341 | Instalační rozměry [mm]: | 70x22 |
| EAN: | 5905963984341 | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 5 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 650 | Provozní teplota [°C]: | od -30 do +50 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 130 | Čistá hmotnost [kg]: | 1.300 |
| Energetická třída: | D | Typ kategorie: | zdůrazňující |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L70B50 [h]: | 196000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Životnost LED L80B20 [h]: | 123000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 60000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Typ vyzářování: | Všeobecné |
| Materiál difuzoru: | PC | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál karoserie: | hliník | Záruka [roky]: | 5 |
| Barva těla: | RAL7016 | Certifikát CE: | 183/2023 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 40/100/250 | Manuál: | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 22 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 183/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl