ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	5
Světelný tok svítidla [lm]*:	600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL7016
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	40/100/250
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP65

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nástěnné svítidlo Altezzo L 100 K doplňuje celou řadu venkovního osvětlení řady Altezzo. Vyznačuje se klasickým, jednoduchým tvarem a dobrými světelnými a mechanickými parametry. Je k dispozici ve dvou barevných teplotách světla 3000 K a 4000 K.

APLIKACE

Svítidlo má vysokou vodotěsnost IP65 a odolnost proti nárazu IK08, což umožňuje jeho použití ve venkovním prostředí. Uplatní se jako osvětlení fasád a okolí budov. Spolu s dalšími výrobky řady Altezzo zajistí dobré, pro oči a bezpečnost šetrné osvětlení a designovou jednotnost na sídlištích, v parcích a zahradách.

ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	984358
EAN:	5905963984358
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	5
Světelný tok svítidla [lm]:	600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Životnost LED L70B50 [h]:	196000
Životnost LED L80B10 [h]:	123000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Úhel osvětlení [°]:	110
Typ vyzařování:	Všeobecné
Materiál difuzoru:	PC
Materiál karoserie:	hliník

Barva těla:	RAL7016
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	40/100/250
Instalační rozměry [mm]:	70x22
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP65
Montážní verze:	povrchová montáž
Provozní teplota [°C]:	od -30 do +50
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	45/105/255
Počet kusů na paletě [ks]:	510
Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Typ kategorie:	zdůrazňující
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	183/2023
Manuál:	Download PDF
Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 183/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl