

ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	5
Světelný tok svítidla [lm]*:	600
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Teplota barvy [K]:	3000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	RAL7016
Materiál difuzoru:	PC
Úhel osvětlení [°]:	110
Montážní verze:	povrchová montáž

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nástěnné svítidlo Altezzo L 100 K doplňuje celou řadu venkovního osvětlení řady Altezzo. Vyznačuje se klasickým, jednoduchým tvarem a dobrými světelnými a mechanickými parametry. Je k dispozici ve dvou barevných teplotách světla 3000 K a 4000 K.

APLIKACE

Svítidlo má vysokou vodotěsnost IP65 a odolnost proti nárazu IK08, což umožňuje jeho použití ve venkovním prostředí. Uplatní se jako osvětlení fasád a okolí budov. Spolu s dalšími výrobky řady Altezzo zajistí dobré, pro oči a bezpečnost šetrné osvětlení a designovou jednotnost na sídlištích, v parcích a zahradách.

ALTEZZO L 100 K 600LM 830 IP65 RAL7016 5W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	984358	Instalační rozměry [mm]:	70x22
EAN:	5905963984358	Odolnost proti nárazu:	IK08
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	5	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	600	Provozní teplota [°C]:	od -30 do +50
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	120	Čistá hmotnost [kg]:	1.300
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	zdůrazňující
Třída ochrany:	I	Životnost LED L70B50 [h]:	196000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L80B20 [h]:	123000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	60000
Úhel osvětlení [°]:	110	Typ vyzářování:	Všeobecné
Materiál difuzoru:	PC	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál karoserie:	hliník	Záruka [roky]:	5
Barva těla:	RAL7016	Certifikát CE:	183/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	40/100/250	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 22 červen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 183/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl