LINEA S LED 3528MM IP40 7P 2C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	980121
Stupeň těsnosti:	IP40
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	bílý
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Průchozí kabeláž:	LS2.5
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	3528/53/28

VLASTNOSTI PRODUKTU

LINEA S LED je povrchový a závěsný systém světelných linek, který představuje novou generaci svítidel určených pro technologii LED. Inovativní systém připojení a průchozí kabeláž umožňují rychlou montáž svítidel do světelné řady a flexibilní výměnu světelných modulů podle aktuálních potřeb. Použitá konstrukce umožňuje snadnou montáž a připojení napájení. Ocelové tělo navržené od základu zajišťuje pevnost a robustnost svítidla, zatímco úzký boční profil umožňuje instalaci v těžko přístupných místech. K velmi vysoké světelné účinnosti přispívají diody od renomovaného výrobce a nové LED moduly.

APLIKACE

Všestranná led lampa určená pro vnitřní použití, doporučovaná zejména pro osvětlení velkých obchodních, výrobních a skladových prostor. Svítidlo pro použití jak v nových aplikacích, tak při výměně tradičních svítidel T8 a T5 za energeticky účinná LED řešení.

LINEA S LED 3528MM IP40 7P 2C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	980121
EAN:	5905963980121
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	3528/53/28
Stupeň těsnosti:	IP40
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Typ kabelu:	5x2,5 + 2x1,5
Průchozí kabeláž:	LS2.5

Typ kategorie:	rychlé montážní linky
Připomínky:	Počet konektorů: 2
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	3528/67/50
Počet kusů na paletě [ks]:	104
Čistá hmotnost [kg]:	2.850
Manuál:	Download PDF
Znak D:	ano
Environmentální deklarace (EPD):	869/2025
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

LINEA S LED 3528MM IP40 7P 2C

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
980039	LINEA S LED maskování 1764mm
980060	LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná
980077	LINEA S LED závěs 3m
980084	LINEA S LED napájecí sada 5P
980930	LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm
981159	LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm
981388	Napájecí sada LINEA S LED 11P
981166	LINEA S LED – koncovka IP40 na šrouby
980947	LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm
980985	LINEA S LED kovová mřížka 588 mm
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
980978	Napájecí sada Linea S LED 7P
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
981401	Připojovací rámeček LINEA S LED

LINEA S LED 3528MM IP40 7P 2C


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA




LINEA S LED maskování 1764mm (980039)




LINEA S LED – koncovka IP40 nástrčná (980060)




LINEA S LED napájecí sada 5P (980084)



LINEA S LED rámeček z PVC 1176 mm (980930)



LINEA S LED - PVC mřížka 1764mm (981159)



Napájecí sada LINEA S LED 11P (981388)




LINEA S LED kovová mřížka 1176 mm (980947)



LINEA S LED kovová mřížka 588 mm (980985)




LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



Napájecí sada Linea S LED 7P (980978)

Datum vytvoření karty: 09 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.:

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl