

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	947452
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	17	<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	115
<b>Index:</b>	947452	<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	2450	<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>EAN:</b>	5905963947452	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	rostaw otworów50x50, šruba □5,5mm
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK07
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Montážní verze:</b>	povrchová montáž
<b>Typ difuzoru:</b>	PRM	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od 0 do +25
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	255
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.920
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	145	<b>Typ kategorie:</b>	downlight
<b>Nouzový modul - provozní doba [h]:</b>	3	<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>Energetická třída:</b>	C	<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	42000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Záruka [roky]:</b>	2
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	227/227/86	<b>HACCP:</b>	<a href="#">852/2004</a>
		<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">297/2023</a>
		<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

# RQ 220 LED PLUS N 2450LM 840 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 03 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl