

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Index:                             | 947483 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*:     | 17     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:       | 2300   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 136    |
| Energetická třída:                 | D      |
| Třída ochrany:                     | I      |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000   |
| Index podání barev (Ra):           | >80    |
| Materiál difuzoru:                 | PC     |
| Typ difuzoru:                      | PRM    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení.

Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                    |                                      |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Index:                             | 947483        | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 227/227/86                           |
| EAN:                               | 5905963947483 | Instalační rozměry [mm]:           | rostaw otworów50x50, śruba<br>□5,5mm |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Odolnost proti nárazu:             | IK07                                 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17            | Stupeň těsnosti:                   | IP20                                 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Montážní verze:                    | povrchová montáž                     |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Provozní teplota [°C]:             | od 0 do +25                          |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2300          | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3                                    |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 136           | Čistá hmotnost [kg]:               | 0.920                                |
| Energetická třída:                 | D             | Typ kategorie:                     | downlight                            |
| Třída ochrany:                     | I             | Životnost LED L70B50 [h]:          | 132000                               |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Životnost LED L80B20 [h]:          | 84000                                |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 42000                                |
| Úhel osvětlení [°]:                | 115           | Záruka [roky]:                     | 2                                    |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | HACCP:                             | <a href="#">852/2004</a>             |
| Typ difuzoru:                      | PRM           | Certifikát CE:                     | <a href="#">297/2023</a>             |
| Materiál karoserie:                | ABS           | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a>         |
| Barva těla:                        | bílý          |                                    |                                      |

# RQ 220 LED PLUS N 2300LM 830 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                              |
|--------|------------------------------------|
| 947353 | Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI |

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl