

RQ 220 LED PLUS N 2300LM DALI 830 IP20 II TRŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	947490
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	136
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N PLUS je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržena od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED PLUS N 2300LM DALI 830 IP20 II TRŽ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	947490	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba ø5,5mm
EAN:	5905963947490	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	Počet kusů na paletě [ks]:	255
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	136	Čistá hmotnost [kg]:	0.870
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
Úhel osvětlení [°]:	115	Záruka [roky]:	5
Materiál difuzoru:	PC	HACCP:	852/2004
Typ difuzoru:	PRM	Certifikát CE:	297/2023
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Plik LDT:	Download
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	227/227/86		

RQ 220 LED PLUS N 2300LM DALI 830 IP20 II TŘ. PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 29 září 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 297/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl