

# RQ 220 LED N 1900LM 840 IP20 I TRŘ. AW3H MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |        |
|---|--------|
| <b>Index:</b>                             | 947148 |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 17     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 1900   |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 112    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000   |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80    |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC     |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | MAT    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

## APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení. Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

# RQ 220 LED N 1900LM 840 IP20 I TRŘ. AW3H MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                               |                                      |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17            | Barva těla:                   | bílý                                 |
| Index:                             | 947148        | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 227/227/86                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1900          | Instalační rozměry [mm]:      | rostaw otworów50x50, śruba<br>Ø5,5mm |
| EAN:                               | 5905963947148 | Odolnost proti nárazu:        | IK07                                 |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Stupeň těsnosti:              | IP20                                 |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Montážní verze:               | povrchová montáž                     |
| Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3             | Provozní teplota [°C]:        | od 0 do +25                          |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Nastavení úhlu sklonu [°]:    | od 0 do +25                          |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Čistá hmotnost [kg]:          | 0.920                                |
| Typ difuzoru:                      | MAT           | Typ kategorie:                | downlight                            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 112           | Nouzový provoz:               | ANO                                  |
| Energetická třída:                 | E             | Životnost LED L70B50 [h]:     | 92000                                |
| Třída ochrany:                     | I             | Životnost LED L80B20 [h]:     | 58000                                |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 28000                                |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110           | Záruka [roky]:                | 2                                    |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | HACCP:                        | <a href="#">852/2004</a>             |
| Materiál karoserie:                | ABS           | Certifikát CE:                | <a href="#">298/2023</a>             |
|                                    |               | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>         |

# RQ 220 LED N 1900LM 840 IP20 I TŘ. AW3H MAT 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                              |
|--------|------------------------------------|
| 947353 | Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI |

Datum vytvoření karty: 10 prosinec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 298/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl