

RQ 220 LED N 2200LM 830 IP20 I TRŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	947179
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2000
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM

VLASTNOSTI PRODUKTU

RQ 220 LED N je nová řada kulatých stropních svítidel. Konstrukce je navržena od základu a přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel s LED zdrojem pro investiční osvětlení.

APLIKACE

Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu, takže se vyznačuje nízkou hmotností. Stínidlo poskytuje lampě vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED zajišťuje nízkou spotřebu elektrické energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED pro investiční osvětlení.

Svítidlo se doporučuje zejména do kancelářských prostor, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 220 LED N 2200LM 830 IP20 I TRŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	947179	Instalační rozměry [mm]:	rostaw otworów50x50, śruba □5,5mm
EAN:	5905963947179	Odolnost proti nárazu:	IK07
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Nastavení úhlu světla [°]:	od 0 do +25
Světelný tok svítidla [lm]:	2000	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	Čistá hmotnost [kg]:	0.920
Energetická třída:	D	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	I	Nouzový provoz:	ANO
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L70B50 [h]:	92000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	58000
Úhel osvětlení [°]:	115	Životnost LED L90B10 [h]:	28000
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	2
Typ difuzoru:	PRM	Certifikát CE:	298/2023
Materiál karoserie:	ABS	HACCP:	852/2004
Barva těla:	bílý	Manuál:	Download PDF
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	227/227/86		

RQ 220 LED N 2200LM 830 IP20 I TŘ. AW3H PRM 17W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
947353	Závěs RQ220 f100 bílý ON/OFF, DALI

Datum vytvoření karty: 15 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 298/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl