

# CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Index:</b>                         | 374517                      |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP40/IP20                   |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK06                        |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 24                          |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 3200                        |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000                        |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>  | 80                          |
| <b>Energetická třída:</b>             | D                           |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | II                          |
| <b>Materiál karoserie:</b>            | hliník s povrchovou úpravou |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přidavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstevným stínidlem PS MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

# CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                             |                               |   |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Index:                             | 374517                      | Barva těla:                   | bílý                                      |
| EAN:                               | 5905963374517               | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 595/595/30                                |
| Zdroj světla:                      | LED                         | Odolnost proti nárazu:        | IK06                                      |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 24                          | Stupeň těsnosti:              | IP40/IP20                                 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240                     | Montážní verze:               | podtynkové, natynkové, zvislé             |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60                       | Provozní teplota [°C]:        | od 0 do +35                               |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3200                        | Počet kusů na paletě [ks]:    | 50  |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 134                         | Čistá hmotnost [kg]:          | 1.060                                     |
| Energetická třída:                 | D                           | Typ kategorie:                | Kazetová svítidla                         |
| Třída ochrany:                     | II                          | Životnost LED L70B50 [h]:     | 228000                                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                        | Životnost LED L80B10 [h]:     | 143000                                    |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                          | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 68000                                     |
| SDCM:                              | 2                           | Typ vyzařování:               | Lambertian                                |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110                         | Další příslušenství:          | ramka natynková, systém zvislého zavěšení |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1                           | Fotobiologická bezpečnost:    | RG0 - skupina bez rizika                  |
| Materiál difuzoru:                 | PS                          | Záruka [roky]:                | 5   |
| Typ difuzoru:                      | mat                         | Certifikát CE:                | <a href="#">26/2025</a>                   |
| Barva difuzoru:                    | mléko                       | Atest PZH:                    | <a href="#">B-BK-60112-0081/2024</a>      |
| Materiál optiky:                   | PMMA                        | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>              |
| Optika:                            | objektiv                    | Příloha LDT:                  | <a href="#">Download</a>                  |
| Materiál karoserie:                | hliník s povrchovou úpravou |                               |   |

# CONTRA LED 595X595MM 3200LM 840 IP40/IP20 II CL. MAT PS 24W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 374715 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm                         |
| 374708 | CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm                        |
| 374692 | CONTRA LED závěsný systém 1200x300  |
| 374685 | Závěsný systém CONTRA LED 600x600   |
| 374838 | CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)  |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ  |
| 374852 | RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ   |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect"              |
| 374722 | CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI  |
| 374739 | CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI                                       |
| 761294 | Nouzový modul 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO) |



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



Závěsný systém CONTRA LED 600x600 (374685)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 15 říjen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 26/2025