
# CORIA 2 1750LM 300MM I KL. IP44 MICROPRM BIAŁY MAT 840 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 415111 |
| **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 15 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 1750 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | biały |

## CHARAKTERYSTYKA

Coria 2 LED okrągła lampa LED z zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały lub czarny a przesłonę z mikropryzmy (tylko wersja o średnicy 300mm) lub opalizowanego tworzywa. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość modułów LED 119 000 godzin (L80B20) ta = 25°C; wersja zwieszana lub natynkowa.

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że lampa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja lampy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.Pliki Revit dla lamp architektonicznych dostępne są na zapytanie.

# CORIA 2 1750LM 300MM I KL. IP44 MICROPRM BIAŁY MAT 840 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indeks:** | 415111 | **Wymiary montażowe [mm]:** | 265 |
| **EAN:** | 5905963415111 | **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Źródło światła:** | LED | **Stopień szczelności:** | IP44 |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 15 | **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 | **Temperatura pracy [°C]:** | od -10 do +35 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 | **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 325/325/90 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 1750 | **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 42 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 115 | **Waga netto [kg]:** | 2 |
| **Klasa energetyczna:** | D | **Kategoria typ:** | Plafony |
| **Klasa ochronności:** | I | **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 102340 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 4000 | **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 64800 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 | **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 31670 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 1 | **Typ rozsyłu:** | lambertowski |
| **Materiał klosza:** | PC | **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Rodzaj klosza:** | PRM | **Certyfikat CE:** | 150/2025 |
| **Materiał korpusu:** | aluminium | **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Kolor korpusu:** | biały | **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 300/85 | **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 07 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:150/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl