

CORIA 2 1600LM 300MM DALI I KL. IP44 MICROPRM CZARNY MAT 830 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	415296
Stopień szczelności:	IP44
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa [W] - zakres:	15
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1600
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny

CHARAKTERYSTYKA

Coria 2 LED okrągła lampa LED z zintegrowanym, energooszczędnym modulem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały lub czarny a przesłonę z mikropryzmy (tylko wersja o średnicy 300mm) lub opalizowanego tworzywa. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość modułów LED 119 000 godzin (L80B20) ta = 25°C; wersja zwieszana lub natynkowa.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że lampa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja lampy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych. Pliki Revit dla lamp architektonicznych dostępne są na zapytanie.

CORIA 2 1600LM 300MM DALI I KL. IP44 MICROPRM CZARNY MAT 830 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	415296	Wymiary montażowe [mm]:	265
EAN:	5905963415296	Odporność na uderzenia:	IK03
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP44
Moc znamionowa [W] - zakres:	15	Sposób montażu:	natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	DIMM DALI:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1600	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	325/325/90
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	107	Liczba sztuk na palecie [szt]:	42
Klasa energetyczna:	E	Waga netto [kg]:	2.100
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	plafony
Temperatura barwowa [K]:	3000	Żywotność LED L70B50 [h]:	102340
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L80B20 [h]:	64800
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Żywotność LED L90B10 [h]:	31670
Materiał klosza:	PC	Typ rozsyłu:	lambertowski
Rodzaj klosza:	PRM	Gwarancja [lata]:	5
Materiał korpusu:	aluminium	Certyfikat CE:	82/2023
Kolor korpusu:	czarny	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/85		

Data utworzenia karty: 11 stycznia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:82/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl