CORIA 2 3000LM 300MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT MICROPRM CZARNY MAT 830 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	415609
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Nennleistung [W] - Reichweite:	28
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3000
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

CORIA 2 3000LM 300MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT MICROPRM CZARNY MAT 830 28W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	415609
EAN:	5905963415609
Lichtquelle:	LED
Nennleistung [W] - Reichweite:	28
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3000
Lichtausbeute [lm/W]:	106
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/85
Einbaumaße [mm]:	109/109

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP40
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
DIMM DALI:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	325/325/90
Menge auf der Palette [Stück]:	42
Eigengewicht [kg]:	2.400
Kategorietyp:	Deckenlampe
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	102340
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	64800
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31670
Verteilungstyp:	lambertsch
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	149/2025
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 07 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 149/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl