

# CORIA 2 3200LM 300MM I CL. IP44 MICROPRM CZARNY MAT 840 28W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	415081
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP44
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>	28
<b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b>	3200
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	černá

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové svítidlo Coria 2 LED s integrovaným energeticky úsporným modulem LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z bílého nebo černého práškově lakovaného hliníku a difuzor je vyroben z mikroprismu (pouze verze o průměru 300 mm) nebo opálového plastu. Je ideální pro nové aplikace a pro nahrazení tradičních zářivek energeticky účinnými LED řešeními. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED modulu 119 000 hodin (L80B20) ta = 25 °C; závěsné nebo povrchové provedení.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky svým vynikajícím světelným parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou nebo zápusťnou montáž do sádkartonových podhledů. Soubory Revit pro architektonická svítidla jsou k dispozici na vyžádání.

# CORIA 2 3200LM 300MM I CL. IP44 MICROPRM CZARNY MAT 840 28W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	415081	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/85
EAN:	5905963415081	Instalační rozměry [mm]:	265
Zdroj světla:	LED	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	28	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	povrchová montáž
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3200	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	325/325/90
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	114	Počet kusů na paletě [ks]:	42
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	2
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	plafondy
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	102340
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	64800
Přepětová ochrana [kV].:	1	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31670
Materiál difuzoru:	PC	Typ vyzařování:	Lambertian
Typ difuzoru:	PRM	Záruka [roky]:	5
Materiál karoserie:	hliník	Certifikát CE:	<a href="#">82/2023</a>
Barva těla:	černá	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

Datum vytvoření karty: 11 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 82/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl