

EXPO LED 3 MINI 2950LM 840 38° BIAŁY (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Indeks: | 837104 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 22 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2950 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Klasa ochronności: | I |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 3 MINI 2950LM 840 38° BIAŁY (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Indeks: | 837104 |
| EAN: | 5905963837104 |
| Źródło światła: | LED |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 22 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2950 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 134 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Klasa ochrony: | I |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Kąt świecenia [°]: | 38 |
| Materiał optyki: | aluminium |

| | |
|--|-----------------------------|
| Optyka: | odbłyśnik |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 86/185 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 285/122/122 |
| Waga netto [kg]: | 0.810 |
| Kategoria typ: | Projektory |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 49000 |
| Gwarancja [lata]: | 5 |
| Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Plik LDT: | Pobierz |

Data utworzenia karty: 29 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:109/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl