

EXPO LED 3 MINI 2016LM 930 60° BIAŁY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	837180
Moc znamionowa oprawy [W]*:	17
Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2016
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Klasa energetyczna:	E
Indeks:	837180	Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963837180	Materiał korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2016	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	86/185
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP20
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	285/122/122
Kąt świecenia [°]:	60°	Waga netto [kg]:	0.810
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kategoria typ:	projektory
Kolor korpusu:	biały	Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Optyka:	odbłyśnik	Gwarancja [lata]:	5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	119	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 29 czerwiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr./2023