

EXPO LED 3 MINI 1297LM 840 60° SCHWARZ (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	836831
Nennleistung der Leuchte [W]*:	9
IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]*:	1297
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO LED 3 MINI 1297LM 840 60° SCHWARZ (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	9	Energieeffizienzklasse:	D
Index:	836831	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Optik:	aluminium
EAN:	5905963836831	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	1297	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	86/185
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Farb- wiedergabe- index:	>80	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	285/122/122
Abstrahl- winkel [°]:	60°	Eigengewicht [kg]:	0.810
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Kategorietyp:	Strahler
Farbe Gehäuse:	schwarz	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	64000
Optik:	Rückstrahler	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	144	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr./2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl