

EXPO LED 3 MINI 2380LM 930 15° WEISS (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	836947
Nennleistung der Leuchte [W]*:	22
IP-Schutzart:	IP20
Lichtstrom [lm]*:	2380
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>90
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

EXPO LED 3 MINI 2380LM 930 15° WEISS (22W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Energieeffizienzklasse:	E
Index:	836947	Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Optik:	aluminium
EAN:	5905963836947	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtstrom [lm]:	2380	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	86/185
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Farb- wiedergabe- index:	>90	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	285/122/122
Abstrahl- winkel [°]:	15°	Eigengewicht [kg]:	0.810
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Kategorietyp:	Strahler
Farbe Gehäuse:	weiss	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	49000
Optik:	Rückstrahler	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	108	Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 12 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr./2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl