# EXPO LED 3 MINI 1046LM 930 60° WEISS (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 837173 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 9 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1046 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 90 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# EXPO LED 3 MINI 1046LM 930 60° WEISS (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 837173 |
| **EAN:** | 5905963837173 |
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 9 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1046 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 116 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 90 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 60 |
| **Material Optik:** | Aluminium |

| | |
|---|---|
| **Optik:** | Rückstrahler |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 86/185 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 285/122/122 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.810 |
| **Kategorietyp:** | Strahler |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 64000 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

Erstellungsdatum der Karte: 12 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 109/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl