

EXPO LED 3 MINI 1046LM 930 15° BLANC (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	836923
Puissance nominale du luminaire [W]*:	9
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1046
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO LED 3 MINI 1046LM 930 15° BLANC (9W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	836923	Optique:	réflecteur
EAN:	5905963836923	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	86/185
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1046	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	285/122/122
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	116	Poids net [kg]:	0.810
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	projecteurs
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	64000
Température de couleur [K]:	3000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	90	Instructions d'installation:	Download PDF
Angle d'éclairage [°]:	15	Pliq LDT:	Download
Matériel optique:	aluminium		

Date de création de la carte: 12 juillet 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:109/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2