

EXPO LED 3 MINI 2016LM 930 15° ČERNÁ (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	836572
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2016
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>90
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	aluminum
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální použití s kolejnicovým systémem. Absence ultrafialových emisí nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

APLIKACE

Možnost použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánek s potravinami. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro propojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

EXPO LED 3 MINI 2016LM 930 15° ČERNÁ (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	836572	Materiál optiky:	aluminium
EAN:	5905963836572	Optika:	reflektor
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	aluminium
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	86/185
Světelný tok svítidla [lm]:	2016	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	119	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	285/122/122
Energetická třída:	E	Čistá hmotnost [kg]:	0.810
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	projektor
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	53000
Index podání barev (Ra):	>90	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	15°	Manuál:	Download PDF

Datum vytvoření karty: 12 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: /2023