

EXPO LED 3 MINI 1126LM 940 15° ČERNÁ (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|--------|
| Index: | 836626 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 9 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1126 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | černá |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální použití s kolejnicovým systémem. Absence ultrafialových emisí nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

APLIKACE

Možnost použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánek s potravinami. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro propojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

EXPO LED 3 MINI 1126LM 940 15° ČERNÁ (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 836626 | Optika: | reflektor |
| EAN: | 5905963836626 | Materiál karoserie: | hliník |
| Zdroj světla: | LED | Barva těla: | černá |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 9 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 86/185 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 1126 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 285/122/122 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 125 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.810 |
| Energetická třída: | D | Typ kategorie: | projektory |
| Třída ochrany: | I | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 64000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Index podání barev (Ra) >: | 90 | Manuál: | Download PDF |
| Úhel osvětlení [°]: | 15 | Plik LDT: | Download |
| Materiál optiky: | hliník | | |

Datum vytvoření karty: 12 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 109/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl