

EXPO LED 3 MINI 2396LM 830 60° ČERNÁ (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Index: | 836787 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 17 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2396 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Třída ochrany: | I |
| Energetická třída: | D |
| Materiál karoserie: | aluminium |
| Barva těla: | Černá |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální použití s kolejnicovým systémem. Absence ultrafialových emisí nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

APLIKACE

Možnost použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánků s potravinami. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro propojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

EXPO LED 3 MINI 2396LM 830 60° ČERNÁ (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 836787 | Materiál optiky: | aluminium |
| EAN: | 5905963836787 | Optika: | reflektor |
| Zdroj světla: | LED | Materiál karoserie: | aluminium |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 17 | Barva těla: | Černá |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 86/185 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2396 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 141 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 285/122/122 |
| Energetická třída: | D | Čistá hmotnost [kg]: | 0.810 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | projektory |
| Teplota barvy [K]: | 3000 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 53000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Záruka [roky]: | 5 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60° | Manuál: | Download PDF |

Datum vytvoření karty: 12 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: /2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl