

# EXPO LED 3 MINI 2170LM 940 15° BÍLÁ (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Index:                         | 836992   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 17       |
| Stupeň těsnosti:               | IP20     |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 2170     |
| Teplota barvy [K]:             | 4000     |
| Index podání barev (Ra):       | >90      |
| Třída ochrany:                 | I        |
| Energetická třída:             | D        |
| Materiál karoserie:            | aluminum |
| Barva těla:                    | bílý     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní hliníkový projektor se světelným zdrojem LED. Univerzální použití s kolejnicovým systémem. Absence ultrafialových emisí nebo infračerveného záření, vysoký index podání barev, vysoká světelná účinnost a trvanlivost.

## APLIKACE

Možnost použití specializovaných filtrů pro zvýraznění stánek s potravinami. Jako zvýrazňující osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách a kancelářích. Pro propojení s kolejnicovými systémy v barvě projektoru.

# EXPO LED 3 MINI 2170LM 940 15° BÍLÁ (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                       |                              |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 836992        | Materiál optiky:                      | aluminium                    |
| EAN:                               | 5905963836992 | Optika:                               | reflektor                    |
| Zdroj světla:                      | LED           | Materiál karoserie:                   | aluminium                    |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 17            | Barva těla:                           | bílý                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220–240       | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 86/185                       |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2170          | Stupeň těsnosti:                      | IP20                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 128           | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 285/122/122                  |
| Energetická třída:                 | D             | Čistá hmotnost [kg]:                  | 0.810                        |
| Třída ochrany:                     | I             | Typ kategorie:                        | projektor                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 53000                        |
| Index podání barev (Ra):           | >90           | Záruka [roky]:                        | 5                            |
| Úhel osvětlení [°]:                | 15°           | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a> |

Datum vytvoření karty: 12 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: /2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl