INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Puissance nominale du luminaire [W]*:	30
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3900
Température de couleur [K]:	3000
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	OPALE
Matériel optique:	PC
Méthode de montage:	en saillie, en suspention


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Industry Slim Led - un tout nouveau luminaire industriel caractérisé par un flux lumineux élevé et une efficacité lumineuse très élevée >160 lm/W, ce qui rend ce luminaire très efficace sur le plan énergétique et respectueux de l'environnement. Il se distingue par sa très haute étanchéité IP66. Il doit cette étanchéité à sa conception sophistiquée. Le diffuseur en polycarbonate est fixé de façon permanente au boîtier par un joint en silicone robuste. Cela signifie qu'en plus de l'étanchéité ainsi obtenue, le module d'éclairage est protégé contre les interférences incontrôlées et l'accès aux LED. L'étanchéité de la lampe est assurée par un presse-étoupe qui, une fois vissé, resserre le joint et empêche la pénétration de la poussière ou de l'humidité et de l'eau. Industry Slim Led permet un montage en suspension ou en surface.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour éclairer les installations industrielles et d'entrepôt, en raison de ses dimensions minimales, également dans les endroits difficiles d'accès. Le luminaire Industry Slim Led est disponible en différentes versions : avec différentes optiques, large, étroite et dédiée à la distribution lumineuse en grande hauteur, et cinq types de diffuseur, dont un diffuseur anti-éblouissant.

DES DÉTAILS






INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	945724	**Optique:**	105D
EAN:	5905963945724	**Matériel optique:**	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	30	**Matériau du corps:**	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3900	**Couleur du corps:**	noir
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1177/50/75
Fréquence [Hz]:	50-60	**Degré d'étanchéité:**	IP66
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	130	**Résistance aux chocs:**	IK09
Classe énergétique:	D	**Méthode de montage:**	en saillie, en suspention
Classe de protection:	I	**Température de travail [° C]:**	de -25 à +35
Température de couleur [K]:	3000	**Poids net [kg]:**	1.920
SDMC:	3	**Type de diffusion:**	symétrique
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	179000	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	112000	**Certificat CE:**	167/2023
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	54000	**Certificat ENEC:**	0362/ENEC/24
Angle d'éclairage [°]:	105	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Matériau du diffuseur:	PC	**Certificat ISO:**	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

COURBES LÉGÈRES




INDUSTRY SLIM LED 1177MM 3900LM 830 IP66 105D RAL9005 (30W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 23 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 167/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl