

SQ 600 LED IOT PIR BT 5600LM PRM DALI I KL. 592X592MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Nominální výkon [W]:	42
Světelný tok svítidla [lm]*:	5600
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	130
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PS

VLASTNOSTI PRODUKTU

SQ 600 LED je nová řada čtvercových rastrových světel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení, která zajišťují vynikající světelný výkon. Tělo je vyrobeno z plastu pro dosažení nízké hmotnosti. Difuzor zajišťuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný LED modul zajišťuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních LED svítidel.

Svítidlo je k dispozici ve 2 verzích:

- s difuzorem OPAL - pro měkké světlo;
- s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslněním UGR<19 (18W, 24W, 32W verze).

Další možnosti:

- Senzor RCR - senzor pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor),
- standardní ovládání DALI,
- koridorová funkce CORRIDOR (RCR+DALI).

Stupeň ochrany - závisí na způsobu montáže:

- povrchová montáž - IP20,
- zapuštěná montáž - IP44/20.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.


SQ 600 LED IOT PIR BT 5600LM PRM DALI I KL. 592X592MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	670541	Instalační rozměry [mm]:	563/297
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Nominální výkon [W]:	42	Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	43	PIR:	ano
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rádiový detektor pohybu:	ano
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	5600	Řízení:	1
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	130	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	598/598/50
Energetická třída:	D	Čistá hmotnost [kg]:	2.230
Třída ochrany:	I	Hrubá hmotnost [kg]:	2.230
Teplota barvy [K]:	3000	Typ kategorie:	rastry
Index podání barev (Ra):	>80	Verze:	FR4
SDCM:	≤ 3	Produktová řada:	vzdělávací instituce
Účinnost:	0.95	Rozsah napětí AC [V]:	220-240
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Barva světla:	3000	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Materiál difuzoru:	PS	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Typ difuzoru:	PRM	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Barva difuzoru:	průhledný	Záruka [roky]:	5
Optika:	průhledný	Certifikát CE:	442/2023
Materiál karoserie:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý	Certifikace ENEC:	
Materiál prstenu:	Bílý	Atest PZH:	
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	592/592/44	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika

SVĚTELNÁ KŘIVKA



SQ 600 LED IOT PIR BT 5600LM PRM DALI I KL. 592X592MM 830 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)
978395	Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 442/2023