

# BARIS 52 LED KINKIET 860MM 3275LM 840 IP44 I CL. DALI PRM ANODE CO 26W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 26                  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 3275                |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                   | 4000                |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                     | IP44                |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>               | IK06                |
| <b>Materiál karoserie:</b>                  | hliník              |
| <b>Barva těla:</b>                          | šedá                |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                   | PC                  |
| <b>Typ difuzoru:</b>                        | PRM                 |
| <b>Montážní verze:</b>                      | přisazené, nástěnné |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.

Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.

