

BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2750/1600LM 840 IP44 I KL. PRM ANODA CO 24/13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/13
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2750/1600
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	přisazené, nástěnné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.

Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.

BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 2750/1600LM 840 IP44 I KL. PRM ANODA CO 24/13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	24/13	Barva těla:	šedá
Index:	455933	Materiál difuzoru:	PC
Teplota barvy [K]:	4000	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	82/69/864
EAN:	5905963455933	Barva difuzoru:	průhledný
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2750/1600	Optika:	Mikro hranol
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	PRM	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	25/13	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Frekvence [Hz]:	50–60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	117	Čistá hmotnost [kg]:	1.700
Energetická třída:	D	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	228/2023
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikace ENEC:	PL BBJ/006/2022/M1
SDCM:	≤ 3	Atest PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	111500	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L80B20 [h]:	70400	Plik LDT:	Pobierz
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000		

Datum vytvoření karty: 11 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 228/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl