

# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 3025/1650LM 840 IP40 I CL. DALI PRM ČERNÁ 24/13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 24/13               |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 3025/1650           |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                   | 4000                |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                     | IP44                |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>               | IK06                |
| <b>Materiál karoserie:</b>                  | hliník              |
| <b>Barva těla:</b>                          | černá               |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                   | PC                  |
| <b>Typ difuzoru:</b>                        | PRM                 |
| <b>Montážní verze:</b>                      | přisazené, nástěnné |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy řady nástěnných svítidel BARIS 52 LED. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno distanční montážní krabičkou z plastu. Optika je doplněna opálovým stínidlem pro měkké světlo. Optika v podobě prizmatického difuzoru snižuje oslnění a má vyšší světelnou propustnost než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

Dostupné verze DIR/IND zajišťují obousměrnou distribuci světla směrem dolů/nahoru v poměru 65/35.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: chodeb, sanitárních místností a koupelen i obytných a hotelových pokojů.

Nástěnná LED lampa Baris 52 je ideální pro osvětlení obrazů, plakátů a dalších uměleckých děl zavěšených na stěnách.

# BARIS 52 LED KINKIET DIR/IND 860MM 3025/1650LM 840 IP40 I CL. DALI PRM ČERNÁ 24/13W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| <b>Index:</b>                               | 674990        | <b>Optika:</b>                          | Mikro hranol                                  |
| <b>EAN:</b>                                 | 5905963674990 | <b>Materiál karoserie:</b>              | hliník  |
| <b>Zdroj světla:</b>                        | LED modul     | <b>Barva těla:</b>                      | černá   |
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 24/13         | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>          | 82/69/864                                     |
| <b>Jmenovitý výkon [W] - rozsah:</b>        | 25/13         | <b>Odolnost proti nárazu:</b>           | IK06  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:</b> | 3025/1650     | <b>Stupeň těsnosti:</b>                 | IP44  |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>       | 220–240       | <b>Montážní verze:</b>                  | přisazené, nástěnné                           |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                      | 50–60         | <b>Provozní teplota [°C]:</b>           | od -25 do +35                                 |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>   | 126           | <b>DIMM DALI:</b>                       | ano   |
| <b>Energetická třída:</b>                   | D             | <b>Řízení:</b>                          | DALI  |
| <b>Třída ochrany:</b>                       | I             | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>             | 1.800   |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                   | 4000          | <b>Kategorie použití:</b>               | osvětlení kanceláří                           |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>        | 80            | <b>Záruka [roky]:</b>                   | 5   |
| <b>SDCM:</b>                                | 3             | <b>Certifikát CE:</b>                   | <a href="#">39/2026</a>                       |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>            | 150000        | <b>Certifikace ENEC:</b>                | <a href="#">PL BBJ/006/2022/M1</a>            |
| <b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>            | 100000        | <b>Atest PZH:</b>                       | <a href="#">B-BK-60112-0357/2023</a>          |
| <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>        | 50000         | <b>Manuál:</b>                          | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                   | PC            | <b>Environmentální deklarace (EPD):</b> | <a href="#">852/2025</a>                      |
| <b>Typ difuzoru:</b>                        | PRM           | <b>Certifikáty ISO:</b>                 | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Barva difuzoru:</b>                      | průhledný     | <b>Plik LDT:</b>                        | <a href="#">Download</a>                      |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 17 březen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 39/2026

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2