

# BARIS LED KINKIET 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 ANODA CO 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	16
Světelný tok svítidla [lm]*:	1400
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.


# BARIS LED KINKIET 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 ANODA CO 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	318924	Barva difuzoru:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Materiál karoserie:	hliník
EAN:	5905963318924	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/71/579
Teplota barvy [K]:	4000	Odolnost proti nárazu:	IK03
Zdroj světla:	LED	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelný tok svítidla [lm]:	1400	Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Typ difuzoru:	OPÁL	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	76/56/595
Frekvence [Hz]:	50-60	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Čistá hmotnost [kg]:	0.690
Energetická třída:	F	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	<a href="#">240/2023</a>
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/012/2021/M1/A1</a>
SDCM:	≤ 3	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Životnost LED L70B50 [h]:	108500	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L80B20 [h]:	68500	Třída ETIM:	EC000109
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	33000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Materiál difuzoru:	PS		
Barva těla:	šedá		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 240/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl