

BARIS 40 LED KINKIET 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 CZARNY 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	16
Světelný tok svítidla [lm]*:	1400
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL

VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.

BARIS 40 LED KINKIET 1400LM PLX I KL. IP44 579 MM 840 CZARNY 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	319006	Barva difuzoru:	bílý
EAN:	5905963319006	Materiál karoserie:	hliník
Zdroj světla:	LED	Barva těla:	černá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/71/579
Světelný tok svítidla [lm]:	1400	Odolnost proti nárazu:	IK03
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP44
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Energetická třída:	F	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	76/56/595
Třída ochrany:	I	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	0.690
Index podání barev (Ra):	>80	Záruka [roky]:	5
SDCM:	≤ 3	Certifikát CE:	240/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	108500	Certifikace ENEC:	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Životnost LED L80B20 [h]:	68500	Atest PZH:	B-BK-60212-0109/21
Životnost LED L90B10 [h]:	33000	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PS	Třída ETIM:	EC000109
Typ difuzoru:	OPÁL		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl