

# BARIS 40 LED KINKIET 1700LM PRM I IP44 579 MM 840 BIAŁY 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	16
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700
Teplota barvy [K]:	4000
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK03
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	PRM

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Robustní svítidlo z hliníkového profilu s velmi úzkým příčným profilem. Diskrétní elegance a energetická účinnost jsou zvláštními rysy rodiny svítidel BARIS LED KINKETT. Optický systém tvoří opálové stínítko poskytující měkké světlo. Optický systém v podobě prizmatického stínítka snižuje oslnění a vyznačuje se vyšší propustností světla než opálový difuzor, což má přímý vliv na vyšší hodnotu světelné účinnosti.

## APLIKACE

Jedinečný design předurčuje tato svítidla k osvětlení: kanceláří, zasedacích místností a dalších prostor reprezentativního charakteru, v kancelářích, na komunikacích, v sanitárních prostorách a koupelnách (nástěnná svítidla), ve veřejných budovách.

Verze označené "VD" jsou určeny pouze pro dopravní plochy a chodby uvnitř budov podle tabulky 5.1 normy EN 12464.

# BARIS 40 LED KINKIET 1700LM PRM I IP44 579 MM 840 BIAŁY 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	455452	Typ difuzoru:	PRM
EAN:	4554525905963	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	1700	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	53/71/579
Frekvence [Hz]:	50–60	Odolnost proti nárazu:	IK03
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Stupeň těsnosti:	IP44
Energetická třída:	E	Montážní verze:	přisazené, nástěnné
Třída ochrany:	I	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	76/56/595
Teplota barvy [K]:	4000	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Index podání barev (Ra):	>80	Čistá hmotnost [kg]:	0.690
SDCM:	<3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	108500	Certifikát CE:	<a href="#">240/2023</a>
Životnost LED L80B20 [h]:	68500	Certifikace ENEC:	<a href="#">PL BBJ/012/2021/M1/A1</a>
Životnost LED L90B10 [h]:	33000	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Materiál difuzoru:	PS	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 240/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl