

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Index:</b>                        | 658044  |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>              | IP40/20 |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>          | 60      |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>  | 5300    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>            | 3000    |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b> | 80      |
| <b>SDCM:</b>                         | 3       |
| <b>Energetická třída:</b>            | F       |
| <b>Materiál karoserie:</b>           | ABS     |
| <b>Materiál difuzoru:</b>            | PMMA    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                       |                                   |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                             | 658044        | Barva těla:                           | bílý                              |
| EAN:                               | 5905963658044 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 595/595/93                        |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Instalační rozměry [mm]:              | 595/595                           |
| Nominální výkon [W]:               | 60            | Stupeň těsnosti:                      | IP40/20                           |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 65            | Montážní verze:                       | zapuštěné                         |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Provozní teplota [°C]:                | od -25 do +35                     |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 600/600/106                       |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 5300          | Počet kusů na paletě [ks]:            | 24                                |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 81            | Čistá hmotnost [kg]:                  | 1.800                             |
| Energetická třída:                 | F             | Typ kategorie:                        | Kazetová svítidla                 |
| Třída ochrany:                     | I             | Životnost LED L70B50 [h]:             | 132000                            |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Životnost LED L80B10 [h]:             | 84000                             |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80            | Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 42000                             |
| SDCM:                              | 3             | Typ vyzářování:                       | Lambertian                        |
| Účinník:                           | 0.95          | Fotobiologická bezpečnost:            | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120           | Záruka [roky]:                        | 5                                 |
| Materiál difuzoru:                 | PMMA          | Certifikát CE:                        | <a href="#">251/2023</a>          |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Barva difuzoru:                    | bílý          | Plik LDT:                             | <a href="#">Download</a>          |
| Materiál karoserie:                | ABS           |                                       |                                   |

# TRIPACT LED P 5300LM PMMA I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (60W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV                          |
|--------|--------------------------------|
| 658372 | Stínidlo TRIPACT               |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |



Stínidlo TRIPACT (658372)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635  
BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl