

# TRIPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	658051
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40/20
<b>Nominální výkon [W]:</b>	60
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energetická třída:</b>	F
<b>Materiál karoserie:</b>	ABS
<b>Materiál difuzoru:</b>	PMMA

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

# TRIPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	658051	Materiál karosérie:	ABS
EAN:	5905963658051	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/93
Nominální výkon [W]:	60	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	zapuštěné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Světelný tok svítidla [lm]:	6000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	600/600/106
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Počet kusů na paletě [ks]:	24
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	1.800
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	rastry
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Účinek:	0.95	Typ vyzařování:	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	<a href="#">251/2023</a>
Barva difuzoru:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>

# TRIPACT LED P 6000LM PMMA I KL. IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
658372	Stínidlo TRIPACT
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Stínidlo TRIPACT (658372)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl