TRIPACT LED P 2300LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658167
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	24
Světelný tok svítidla [lm]*:	2300
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

TRIPACT LED P 2300LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


Index:	658167	**Barva těla:**	bílý
EAN:	5905963658167	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	595/595/93
Zdroj světla:	LED modul	**Instalační rozměry [mm]:**	595/595
Nominální výkon [W]:	24	**Stupeň těsnosti:**	IP40/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	25	**Montážní verze:**	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Provozní teplota [°C]:**	od -25 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	**DIMM DALI:**	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	2300	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	600/600/106
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	**Počet kusů na paletě [ks]:**	24
Energetická třída:	F	**Čistá hmotnost [kg]:**	1.900
Třída ochrany:	I	**Typ kategorie:**	Kazetová svítidla
Teplota barvy [K]:	3000	**Životnost LED L70B50 [h]:**	132000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Životnost LED L80B10 [h]:**	84000
SDCM:	3	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	42000
Účiník:	0.95	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	120	**Fotobiologická bezpečnost:**	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	**Záruka [roky]:**	5
Typ difuzoru:	OPÁL	**Certifikát CE:**	251/2023
Barva difuzoru:	bílý	**Manuál:**	Download PDF
Materiál karoserie:	ABS	**Plik LDT:**	Download

TRIPACT LED P 2300LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 830 (24W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
658372	Stínidlo TRIPACT
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ



Stínidlo TRIPACT (658372)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 251/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl