

# TRIPACT LED P 2500LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20

## 595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Index:</b>                       | 658174  |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP40/20 |
| <b>Nominální výkon [W]:</b>         | 24      |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 2500    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>           | 4000    |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80     |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3     |
| <b>Energetická třída:</b>           | E       |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | ABS     |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PMMA    |

### VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

### APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

# TRIPACT LED P 2500LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20

## 595X595 840 (24W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

### TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                       |                                   |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominální výkon [W]:               | 24            | Materiál karoserie:                   | ABS                               |
| Index:                             | 658174        | Barva těla:                           | bílý                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000          | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 595/595/93                        |
| EAN:                               | 5905963658174 | Instalační rozměry [mm]:              | 595/595                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 2500          | Stupeň těsnosti:                      | IP40/20                           |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Montážní verze:                       | zapuštěné                         |
| Typ difuzoru:                      | OPÁL          | Provozní teplota [°C]:                | od -25 do +35                     |
| DIMM DALI:                         | ano           | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 600/600/106                       |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 25            | Počet kusů na paletě [ks]:            | 24                                |
| Energetická třída:                 | E             | Čistá hmotnost [kg]:                  | 1.900                             |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Typ kategorie:                        | rastry                            |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Životnost LED L70B50 [h]:             | 132000                            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 100           | Životnost LED L80B20 [h]:             | 84000                             |
| Třída ochrany:                     | I             | Životnost LED L90B10 [h] [h]:         | 42000                             |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Typ vyzařování:                       | Lambertian                        |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Fotobiologická bezpečnost:            | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Účinník:                           | 0.95          | Záruka [roky]:                        | 5                                 |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120           | Certifikát CE:                        | <a href="#">251/2023</a>          |
| Materiál difuzoru:                 | PMMA          | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Barva difuzoru:                    | bílý          | Plik LDT:                             | <a href="#">Download</a>          |

### SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TRIPACT LED P 2500LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 840 (24W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 658372 | Stínidlo TRIPACT                                 |
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



Stínidlo TRIPACT (658372)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023