

TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Index: | 658198 |
| Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Nominální výkon [W]: | 42 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4050 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | ABS |
| Materiál difuzoru: | PMMA |

VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20

595X595 840 (42W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 658198 | Barva těla: | bílý |
| EAN: | 5905963658198 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 595/595/93 |
| Zdroj světla: | LED modul | Instalační rozměry [mm]: | 595/595 |
| Nominální výkon [W]: | 42 | Stupeň těsnosti: | IP40/20 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 43 | Montážní verze: | zapuštěné |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | ano |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4050 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 600/600/106 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 94 | Počet kusů na paletě [ks]: | 24 |
| Energetická třída: | E | Čistá hmotnost [kg]: | 1.900 |
| Třída ochrany: | I | Typ kategorie: | rastry |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Životnost LED L70B50 [h]: | 132000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L80B20 [h]: | 84000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 42000 |
| Účinnost: | 0.95 | Typ vyzařování: | Lambertian |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Certifikát CE: | 251/2023 |
| Barva difuzoru: | bílý | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | ABS | | |

TRIPACT LED P 4050LM PMMA DALI I KL. IP40/ IP20 595X595 840 (42W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|--|
| 658372 | Stínidlo TRIPACT |
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze) |



Stínidlo TRIPACT (658372)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023