# TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 658211 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP40/20 |
| **Nominální výkon [W]:** | 60 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 6000 |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | F |
| **Materiál karoserie:** | ABS |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

# TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 658211 | **Barva těla:** | bílý |
| **EAN:** | 5905963658211 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 595/595/93 |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Instalační rozměry [mm]:** | 595/595 |
| **Nominální výkon [W]:** | 60 | **Stupeň těsnosti:** | IP40/20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 65 | **Montážní verze:** | zapuštěné |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **DIMM DALI:** | ano |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 6000 | **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 600/600/106 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 92 | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 24 |
| **Energetická třída:** | F | **Čistá hmotnost [kg]:** | 1.900 |
| **Třída ochrany:** | I | **Typ kategorie:** | Kazetová svítidla |
| **Teplota barvy [K]:** | 4000 | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 132000 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 84000 |
| **SDCM:** | 3 | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 42000 |
| **Účiník:** | 0.95 | **Typ vyzařování:** | Lambertian |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 120 | **Fotobiologická bezpečnost:** | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| **Materiál difuzoru:** | PMMA | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Typ difuzoru:** | OPÁL | **Certifikát CE:** | 251/2023 |
| **Barva difuzoru:** | bílý | **Manuál:** | Download PDF |
| **Materiál karoserie:** | ABS | **Plik LDT:** | Download |

# TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL IP40/ IP20 595X595 840 (60W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|---|---|
| 658372 | Stínidlo TRIPACT |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ |



Stínidlo TRIPACT (658372)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 251/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl