

TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL IP40/ IP20 595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	658211
Stupeň těsnosti:	IP40/20
Nominální výkon [W]:	60
Světelný tok svítidla [lm]*:	6000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

TRIPACT LED kombinuje osvědčená řešení LED s netradičním DESIGNEM. Kompaktní LED svítidlo je určeno k zapuštěné montáži do modulárních stropů. Je vybaveno energeticky úspornými LED panely a rovnoměrně osvětleným opálovým stínidlem s designem na míru. Svítidlo je vyrobeno z plastu. Jeho instalace a elektrické připojení nevyžadují demontáž stínidla.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo obecně užitkových prostorách. Dobře funguje jako hlavní světelný zdroj i jako sada svítidel dekorativního charakteru.

TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL IP40/ IP20

595X595 840 (60W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	658211	Barva těla:	bílý
EAN:	5905963658211	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	595/595/93
Zdroj světla:	LED modul	Instalační rozměry [mm]:	595/595
Nominální výkon [W]:	60	Stupeň těsnosti:	IP40/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	65	Montážní verze:	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Frekvence [Hz]:	50-60	DIMM DALI:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	6000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	600/600/106
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Počet kusů na paletě [ks]:	24
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	1.900
Třída ochrany:	I	Typ kategorie:	rastry
Teplota barvy [K]:	4000	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	42000
Účinnost:	0.95	Typ vyzařování:	Lambertian
Úhel osvětlení [°]:	120	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PMMA	Záruka [roky]:	5
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	251/2023
Barva difuzoru:	bílý	Manuál:	Download PDF
Materiál karoserie:	ABS		

TRIPACT LED P 6000LM PMMA DALI I KL IP40/ IP20 595X595 840 (60W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
658372	Stínidlo TRIPACT
999543	Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)



Stínidlo TRIPACT (658372)



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý
(ocelová verze) (999543)

Datum vytvoření karty: 27 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 251/2023