

BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK V 115ST 2100LM PLX I KL. IP20 840 BIAŁY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	17
Světelný tok svítidla [lm]*:	2100
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	D
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Materiál karoserie:	hliník

VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X, V je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L, V) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L, V se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X, V a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK V 115ST 2100LM PLX I KL. IP20 840 BIAŁY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	677281
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]:	2100
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124
Energetická třída:	D
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	112000
Životnost LED L80B20 [h]:	70000
Životnost LED L90B10 [h]:	34000
Materiál difuzoru:	PC

Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	zavěšené/povrchové
Čistá hmotnost [kg]:	2.160
Produktová řada:	V 115°
Průchozí kabeláž:	ANO
Optika:	nedostatek
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	823/546/52
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	342/2023
Manuál:	Download PDF
Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK V 115ST 2100LM PLX I KL. IP20 840 BIAŁY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
318023	Baris 52 - lineární konektor. přímý



Baris 52 - lineární konektor.
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 28 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 342/2023