

# BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK V 150ST 2100LM PLX I KL. IP20 840 CZARNY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	17
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2100
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Klíčovou vlastností konektorů L, T, X, V je, že jsou vybaveny integrovanou elektronikou a difuzorem, takže záhyby v dráze profilu zůstávají po celou dobu osvětlené. Tělo je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). To je doplněno optikou v podobě speciálního pružného opálového stínítka, které rovnoměrně osvětluje spínač. Nedělení na povrchové a závěsné verze přispívá k univerzálnosti řešení.

Vypínače (T, X, L, V) jsou vybaveny difuzorem OPAL.

Vypínače T, X, L, V se skly UGR a PRM jsou k dispozici pouze na vyžádání.

## APLIKACE

LED spínače BARIS 52 ve tvaru písmen L, T, X, V a rovné spínače vytvářejí mimořádné možnosti konfigurace světelné linie podle charakteru a tvaru místnosti a umožňují vytvářet prakticky neomezené přímé linie, obrazce a vzory.

# BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK V 150ST 2100LM PLX I KL. IP20 840 CZARNY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	677380
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17
Světelný tok svítidla [lm]:	2100
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	124
Energetická třída:	D
Teplota barvy [K]:	4000
Třída ochrany:	I
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Životnost LED L70B50 [h]:	112000
Životnost LED L80B20 [h]:	70000
Životnost LED L90B10 [h]:	34000
Materiál difuzoru:	PC

Typ difuzoru:	OPÁL
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	zavěšené/povrchové
Čistá hmotnost [kg]:	2.160
Produktová řada:	V 150°
Průchozí kabeláž:	ANO
Optika:	nedostatek
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1054/327/52
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	<a href="#">342/2023</a>
Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# BARIS 52 LED N/Z ŁĄCZNIK V 150ST 2100LM PLX I KL. IP20 840 CZARNY (17W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
318023	Baris 52 - lineární konektor. přímý



Baris 52 - lineární konektor.  
přímý (318023)

Datum vytvoření karty: 28 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 342/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl