

# VECTOR 3 LED 1161MM AW3H AT 5300LM PRM MAT IP40 830 (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	661761
Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	48
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo pro povrchovou montáž z bílé oceli s práškovým nástřikem a prizmatickým nebo matným PC difuzorem, který poskytuje měkké a rovnoměrné světlo. Vybaveno LED moduly s vysokou světelnou účinností a SDCM <3. Svítidlo ve standardním provedení má 5pólovou svorkovnici, která umožňuje rychlé průchozí zapojení, a odlehčení tahu.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo určené pro vnitřní použití. Doporučuje se zejména pro veřejné prostory a chodby (administrativní budovy, školy, univerzity a zdravotnické budovy).


# VECTOR 3 LED 1161MM AW3H AT 5300LM PRM MAT IP40 830 (48W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	48	Stupeň těsnosti:	IP40
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	52.40	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Čistá hmotnost [kg]:	2
Energetická třída:	E	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Třída ochrany:	I	Index:	661761
Teplota barvy [K]:	3000	EAN:	5905963661761
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	paprsky
SDCM:	≤ 3	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Účinek:	0.96	Certifikát CE:	<a href="#">310/2023</a>
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L70B50 [h]:	116000
Typ difuzoru:	PRM MAT	Životnost LED L80B20 [h]:	72000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000
Barva těla:	bílý	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1161/61/125	Atest PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0019/20</a>
Instalační rozměry [mm]:	1060		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 06 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 310/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl