

DLN 220 LED EVO LV 220MM 2550LM 840 PRM MAT AW 3H (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	902833
Stupeň těsnosti:	IP20
Nominální výkon [W]:	21
Světelný tok svítidla [lm]*:	2550
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným modulem LED, s vysokým stupněm krytí IP65 a vysokým stupněm ochrany proti nárazu IK08. Opálový difuzor z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.

APLIKACE

Kování je určeno pro povrchovou montáž. Díky vysoké třídě krytí IP65 a vysoké třídě ochrany proti nárazu je vhodný pro venkovní použití. Malé parametry a nadčasový design se osvědčí také v kancelářích, průchodech a administrativních budovách.

DLN 220 LED EVO LV 220MM 2550LM 840 PRM MAT AW 3H (21W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK08
Nominální výkon [W]:	21	Stupeň těsnosti:	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220 -240	Provozní teplota [°C]:	od -15 do +35
Frekvence [Hz]:	50–60	Hrubá hmotnost [kg]:	2.550
Světelný tok svítidla [lm]:	2550	Index:	902833
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	108	EAN:	5905963902833
Energetická třída:	E	Typ kategorie:	downlight
Třída ochrany:	I	Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]:	23.40
Teplota barvy [K]:	4000	Doba nabíjení [h:min]:	24
Index podání barev (Ra) >:	80	Provozní doba na baterii [h:min]:	3
SDCM:	3	Typ baterie:	NiMh
Účinník:	0.93	Kapacita baterie [mAh]:	2100
Životnost LED L70B50 [h]:	117000	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Úhel osvětlení [°]:	120	Rozsah napětí AC [V]:	220 -240
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L80B10 [h]:	72000
Typ difuzoru:	PRM MAT	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech	Záruka [roky]:	2
Barva těla:	šedá	Certifikát CE:	468/2023
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	φ220/140	Certifikace ENEC:	0346/ENEC/24
Instalační rozměry [mm]:	φ90	Manuál:	Download PDF