

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM AW 3H (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Index:                       | 902819                             |
| Stupeň těsnosti:             | IP65                               |
| Nominální výkon [W]:         | 10                                 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 1500                               |
| Teplota barvy [K]:           | 4000                               |
| Index podání barev (Ra) >:   | 80                                 |
| Energetická třída:           | D                                  |
| Materiál karoserie:          | práškově lakovaný<br>ocelový plech |
| Barva těla:                  | šedá                               |
| Materiál difuzoru:           | PC                                 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové stropní svítidlo s integrovaným energeticky úsporným modulem LED, s vysokým stupněm krytí IP65 a vysokým stupněm ochrany proti nárazu IK08. Opálový difuzor z polykarbonátu zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.

## APLIKACE

Kování je určeno pro povrchovou montáž. Díky vysoké třídě krytí IP65 a vysoké třídě ochrany proti nárazu je vhodný pro venkovní použití. Malé parametry a nadčasový design se osvědčí také v kancelářích, průchodech a administrativních budovách.

# DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM AW 3H (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                                 |                                    |                              |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Zdroj světla:                      | LED modul                       | Odolnost proti nárazu:             | IK08                         |
| Nominální výkon [W]:               | 10                              | Stupeň těsnosti:                   | IP65                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 12                              | Montážní verze:                    | povrchová montáž             |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1500                            | Provozní teplota [°C]:             | od -15 do +35                |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 121                             | Hrubá hmotnost [kg]:               | 2.550                        |
| Energetická třída:                 | D                               | Index:                             | 902819                       |
| Třída ochrany:                     | I                               | EAN:                               | 5905963902819                |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000                            | Typ kategorie:                     | downlight                    |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                              | Jmenovitý výkon svítidla Omin [W]: | 12.20                        |
| SDCM:                              | 3                               | Doba nabíjení [h:min]:             | 24                           |
| Účinník:                           | 0.91                            | Provozní doba na baterii [h:min]:  | 3                            |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 117000                          | Typ baterie:                       | NiMh                         |
| Úhel osvětlení [°]:                | 120                             | Kapacita baterie [mAh]:            | 2100                         |
| Materiál difuzoru:                 | PC                              | Nouzový modul - provozní doba [h]: | 3                            |
| Typ difuzoru:                      | PRM                             | Životnost LED L80B10 [h]:          | 72000                        |
| Barva difuzoru:                    | průhledný                       | Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 34000                        |
| Materiál karoserie:                | práškově lakovaný ocelový plech | Záruka [roky]:                     | 2                            |
| Barva těla:                        | šedá                            | Certifikát CE:                     | <a href="#">468/2023</a>     |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | φ220/140                        | Certifikace ENEC:                  | <a href="#">0346/ENEC/24</a> |
| Instalační rozměry [mm]:           | φ90                             | Manuál:                            | <a href="#">Download PDF</a> |