

DIONE LED PLUS 1410LM 830 IP65 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 14W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	952777
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1410
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál prstenu:	ABS

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou vybavena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektrické energie (Power Factor). Montáž je nabízena ve verzi RCR: senzor používaný k detekci pohybu; pro detekci používá mikrovlny (aktivní senzor). K dispozici je také tělo z materiálu ASA s vynikající odolností proti UV záření, vhodné pro venkovní použití.

APLIKACE

Povrchové nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, komunikace) nebo venkovní použití. K dispozici je také verze s RF detektorem pohybu, která se doporučuje zejména pro použití v prostorech přístupných veřejnosti.

DIONE LED PLUS 1410LM 830 IP65 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 14W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Rádiový detektor pohybu:	ano
Světelný tok svítidla [lm]:	1410	Nouzový modul - provozní doba [h]:	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	1.180
Třída ochrany:	I	Hrubá hmotnost [kg]:	1.360
Teplota barvy [K]:	3000	Záruka [roky]:	2 / 0.5 (baterie)
Index podání barev (Ra):	>80	Propustnost difuzoru:	0.73
SDCM:	≤ 3	Index:	952777
Účinnost:	0.84	Typ kategorie:	plafondy
Doba nabíjení [h:min]:	48h	Autotest:	ano
Provozní doba na baterii [h:min]:	3h	Rozsah napětí AC [V]:	18.10.2019
Maximální zatížení (RCR) [W]:	400	Životnost LED L70B50 [h]:	110000
Úhel osvětlení [°]:	120	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Materiál difuzoru:	PC	Životnost LED L90B10 [h]:	33000
Typ difuzoru:	OPÁL	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Materiál karoserie:	ABS	Certifikát CE:	378/2023
Barva těla:	bílý	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál prstenu:	ABS	Manuál:	Download PDF
Barva prstenu:	bílý	Atest PZH:	B-BK-60212-0619/20
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø340/115	Certifikace ENEC:	PL BBJ/011/2021/M1/A1
Instalační rozměry [mm]:	140		

DIONE LED PLUS 1410LM 830 IP65 I KL. RCR AW 3H AT OPAL BIAŁY 14W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
120DL118	Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5 bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný proti vandalismu



Dione LED stropní prstenec ocelový 1.5
bílý matný RAL 9003 lakovaný odolný
proti vandalismu (120DL118)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 378/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl